



Specificationer Ledvance LED  
Downlight Comfort High Efficiency D  
Aluminium Vit 25W 3625lm 55D - 840  
Kallvit | 215mm - Utskärning 200mm -  
Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 260308                                                              |
| EAN                   | 4099854687143                                                       |
| Tillverkarkod         | 4099854687143                                                       |
| Varumärke             | Ledvance                                                            |
| Tillverkarens namn    | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY DALI UGR<19 D200 P 25W 840 U19 WT |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                                                |
| Livslängd (h)         | 100000                                                              |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x26                        |
| Watt                    | 25W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, Dali                    |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Ljus Färg                 | Vit                    |
| Färginställning           | Enkel färg             |
| Spridningsvinkel (grader) | 55                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 3625lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 145                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | Opal                   |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armatur info

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Montering           | Infälld Montering |
| Skära ut (mm)       | 200               |
| Kapslingsklass (IP) | IP20              |
| Slagtålighet (IK)   | IK03 - 0.35 Joule |
| Material            | Aluminium         |
| Armaturens färg     | Vit               |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 117 |
| Diameter (mm) | 215 |

## Sensorinformation

## Varför ska jag handla hos Lampornu?

Typ av sensor

Ingen sensor



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

