



Specificationer Philips LED Panel Ledinaire  
RC065B 28W 3400lm - 830-835-840 CCT |  
120x30cm - UGR <19

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer         | 249525                                   |
| EAN                   | 8720169516984                            |
| Tillverkarkod         | 8720169516984                            |
| Varumärke             | Philips                                  |
| Tillverkarens namn    | RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC |
| Garanti från LamporNu | 3 år                                     |
| Livslängd (h)         | 50000                                    |
| Produktserie          | Ledinaire                                |

## Teknisk information

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad                                    |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                                              |
| Watt                    | 28W                                               |
| Spänning (V)            | 220-240                                           |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                                    |
| Färgkod                 | 835 Varmt Vitt, 830 Varmt Vitt, 840 Svalt Vitt    |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3500 Varmt Vitt, 3000 Varmt Vitt, 4000 Svalt Vitt |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning                       |
| Ljus Färg               | Vit                                               |
| Färginställning         | CCT                                               |
| Lumen (ljusflöde)       | 3400lm                                            |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)   | 121.4                         |
| Kapslingsklass (IP) | IP40/IP20                     |
| Slagtålighet (IK)   | IK02 - 0.20 Joule             |
| Anslutning          | PI [push-in-kontakt, 2-polig] |
| Reflektor - yta     | Akrylat                       |
| Effektfaktor        | >0.90                         |
| Produkttyp          | LED Paneler                   |

## Armatur info

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montering            | Infälld Montering      |
| UGR - index          | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning   | Akrylat                |
| Omgivningstemperatur | -10 to +35             |
| Nödbelysning         | Nej                    |
| Armaturens färg      | Vit                    |
| Material             | Stål                   |
| Färg på hölje        | Vit                    |

## Måttskiss

|                   |          |
|-------------------|----------|
| LED Panel storlek | 120x30cm |
| Längd (mm)        | 1195     |
| Bredd (mm)        | 295      |
| Höjd (mm)         | 35       |

**Sensorinformation**  **Specialister på belysning**  **Skräddarsyda offerter**

Typ av sensor



**Upp till 7 års garanti**

Ingen sensor



**Enkel återlämningsprocess**